AQUASTOP F

IMPERMEABILIZANTE DE IMPREGNAÇÃO PARA UMIDADE ASCENDENTE CAPILAR

PROPRIEDADES:

AQUASTOP F é uma solução silicificante pronta para o uso, constituída de combinações hidrofugantes de silício, que formam com a cal e o CO2 existentes um composto químico insolúvel e impermeável à umidade.

AQUASTOP F bloqueia, fecha e/ou contrai a estrutura capilar da parede, tornando as superfícies impregnadas hidrófugas (repelentes a água). AQUASTOP F não ataca a ferragem das estruturas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

AQUASTOP F age como barreira impermeabilizante contra umidade ascendente capilar, em muros e paredes compostos de qualquer material.

Ainda atua na vedação de superfícies porosas e preparação para uma posterior impermeabilização em túneis porões, soleiras, etc.

No geral pode ser utilizado em exteriores e interiores, sempre funcionando como impermeabilização capilar (através dos poros).

DADOS TÉCNICOS:

BASE:	Composto de silício líquido
COR:	Transparente a levemente amarelado
SOLVENTE:	Agua
LIMPEZA:	Com água pura
CONSUMO:	2,5 a 5 l /m linear
VALIDADE:	1 ano

MODO DE USAR:

A impermeabilização é feita na horizontal, através de furos.

Remove-se o reboco nos dois lados da parede, a uma altura de +/- 30 cm, ou até a área afetada, executando os furos em um dos lados, distantes 15 cm um do outro com 15 mm de diâmetro a uma altura do chão de +/- 20cm, Os furos devem ser feitos a uma inclinação de 45 graus e profundidade igual à espessura da parede (ex: espessura -6 cm). Após a remoção do pó dos furos injeta-se o AQUASTOP F até a saturação O consumo é de acordo com a espessura da parede (para cada 10 cm de largura 2,5 l de produto por metro linear).

Aguardar a secagem da parede e aplicar 3 demãos de Aquastop Std até a acima dos furos, pelos dois lados. Após a cura total do produto, proceder o salpique com cimento e adifix para executar o reboco com argamassa de cimento e areia, de preferência com a adição de ADIFIX.

Recomenda-se esperar secar por completo a parede antes de fazer o acabamento final.

INFORMAÇÕES LEGAIS

Todas informações técnicas são baseadas em nossos testes de laboratório. Em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

Informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança pertinentes.

As informações e recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais.

Revisado em 08/2025

OTIMUM IMPERMEABILIZANTES
www.otimum.com.br | (51)3568.2688
Rua Quimisinos, 222 – São Leopoldo/RS