CONCEITO EM IMPERMEABILIZANTES

AQUASYL REPEL

Impermeabilizante Hidrorepelente de Acabamento Natural para Pedras e Concretos em Pisos e Fachadas

PROTEÇÃO INVISÍVEL PARA PEDRAS E CONCRETOS

O QUE É AQUASYL REPEL?

AQUASYL REPEL é um impermeabilizante de siloxano base água, pronto para o uso. O produto faz uma impregnação nos materiais de construção, sendo absorvido pelos mesmos devido à sua alta capacidade de penetração capilar.

Ao ser absorvido, o AQUASYL REPEL reage com o material transformando-se em um siloxano repelente à água, criando uma proteção invisível que não forma filme na superfície.

- ✓ **Peso molecular baixo confere alto poder de penetração**
- ✓ **Rápida formação de efeito isolante contra chuva e congelamento**
- ✓ **Aspecto natural sem formação de filme visível**

PILARES DE PERFORMANCE

otimum
CONCEITO EM IMPERMEABILIZANTES



PENETRAÇÃO PROFUNDA

Alto poder de penetração capilar que garante impregnação completa nos materiais, criando proteção desde o interior.



ACABAMENTO NATURAL

Não forma filme visível na superfície, mantendo o aspecto natural e original do material protegido.



PROTEÇÃO DURÁVEL

Proteção contra chuva, congelamento e intempéries, garantindo durabilidade superior do material.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

REJUNTES DE FACHADAS

Impregnação de rejuntes de fachadas com revestimento cerâmico vitrificado ou hidráulico, sem causar manchas no material.

REBOCO E CONCRETO

Resistência superior em fachadas de reboco e concreto, oferecendo proteção durável contra intempéries e umidade.

PISOS E SUPERFÍCIES

Proteção de pisos e outras superfícies em pedra e concreto, mantendo o acabamento natural sem filme visível.

BENEFÍCIOS E PROTEÇÃO

SEM MANCHAS

Características especiais que não causam manchas no material, mantendo a estética original.

RESISTÊNCIA SUPERIOR

Resistência superior em fachadas de reboco e concreto, garantindo proteção duradoura.

PROTEÇÃO CONTRA CHUVA

Ação segura contra chuva, formando um composto hidro-repelente que repele água.

PROTEÇÃO CONTRA CONGELAMENTO

Proteção contra ciclos de congelamento e descongelamento que danificam materiais.

DADOS TÉCNICOS E PREPARO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BASE	Siloxano oleaginoso
COR	Branco/Incolor
CONSUMO	50-250 ml/m²
DENSIDADE	ca. 0,95 g/cm³
VALIDADE	6 meses

MODO DE USAR

1 PREPARAÇÃO

Superfície limpa e o mais seca possível. Pode ser aplicado sobre superfície levemente úmida.

2 APLICAÇÃO

Aplicar com rolo de espuma em uma a duas demãos bem carregadas.

3 LIMPEZA

Não usar produtos ácidos. Usar hidrojato baixa pressão ou hipoclorito 1:10.

TÉCNICA DE APLICAÇÃO

1

PREPARAR A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar limpa e o mais seca possível. Pode ser aplicado sobre superfícies levemente úmidas. Remova poeira, sujeira e qualquer contaminante.

2

APLICAR PRIMEIRA DEMÃO

Use rolo de espuma bem carregado para aplicar a primeira demão. Garanta cobertura uniforme sobre toda a superfície a ser protegida.

3

AGUARDAR SECAGEM

Deixe a primeira demão secar completamente. O tempo de secagem depende das condições climáticas, geralmente entre 2 a 4 horas.

4

APLICAR SEGUNDA DEMÃO

Aplique a segunda demão com rolo de espuma bem carregado. Recomenda-se aplicar em duas demãos para garantir proteção uniforme e durável.

5

PROTEÇÃO COMPLETA

Após a aplicação, a superfície estará protegida. Aguarde 24 horas antes de expor a água. A proteção é permanente e invisível.

INFORMAÇÕES LEGAIS

Todas informações técnicas são baseadas em nossos testes de laboratório. Em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

Informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança pertinentes.

As informações e recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais.

PROTEÇÃO DURADOURA

"Invisível na superfície, poderoso na proteção"

ENTRE EM CONTATO

www.otimum.com.br

51 3568-2688

AQUASYL REPEL

Impermeabilizante Hidrorepelente de Acabamento Natural

Conceito em Impermeabilizantes