



CONCEITO EM IMPERMEABILIZANTES

FLEXPLUS

MASTIQUE ELÁSTICO PARA TRINCAS E FISSURAS

PROPRIEDADES:

FLEXPLUS é um mastique especial a base de acrílico, impermeável ao vapor d'água e a umidade. FLEXPLUS é resistente às intempéries, aos raios solares, álcalis, ácidos e óleos minerais.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

FLEXPLUS pode ser usado em juntas verticais e horizontais, apresentando ótima aderência ao concreto, argamassa, esquadria de PVC, madeira, metal, telha de fibrocimento, louça sanitária, material cerâmico, outros materiais e superfícies. Apresentando boa elasticidade durante toda a vida. Excelente substituto do mastique PU onde não se necessita adesão em vidros.

DADOS TÉCNICOS:

BASE:	resinas sintéticas
COR:	branca/cinza
CONSUMO:	500 g para 4m de junta 10x5 mm
MASSA ESPECÍFICA:	1,4 +/- 0,1 g /cm ³
APARÊNCIA:	consistência pastosa
SECAGEM AO TOQUE:	12 horas
CURA TOTAL:	7 a 14 dias
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO:	100% - 15 kgf/cm ²
DUREZA SHORE A:	51
VALIDADE:	1 ano

MODO DE USAR:

O FLEXPLUS deve ser aplicado na superfície limpa, seca, livre de poeiras, graxas, óleos ou ferrugem.

O FLEXPLUS é aplicado com pistola aplicadora de baixo para cima, comprimindo bem o produto contra as paredes da junta, cuja profundidade deve ser a metade da largura, nunca excedendo a mesma, nem ser superior a 15mm. Para limitar a profundidade, usar suporte de espuma de poliuretano, polietileno ou material similar. A cura total dar-se-á de 7 a 14 dias.

É ideal o uso de FUNDO PREPARADOR nos lábios das juntas para criar uma superfície livre de partículas soltas que será lisa e coesa.

RECOMENDAÇÕES:

Evitar a aplicação em dias excessivamente úmidos, pois retarda a cura.

Lavar as ferramentas imediatamente após o uso.

INFORMAÇÕES LEGAIS

Todas informações técnicas são baseadas em nossos testes de laboratório. Em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

Informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

As informações e recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais.

Revisado em 08/2025

OTIMUM IMPERMEABILIZANTES

www.otimum.com.br | (51)3568.2688

Rua Quimisinós, 222 – São Leopoldo/RS