FUNDO PREPARADOR

SELANTE PARA SUPERFÍCIES POROSAS

PROPRIEDADES:

FUNDO PREPARADOR é indicado para uniformizar a absorção, selar e aumentar a coesão de superfícies porosas. É um produto com grande poder de penetração e fácil aplicação proporcionando ótima aderência para os acabamentos.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

FUNDO PREPARADOR é indicado para superfícies porosas externas e internas, como reboco fraco, concreto e contra pisos com esboroamento ou reboco novo, pintura descascada ou calcinada, paredes caiadas, gesso e fibrocimento.

DADOS TÉCNICOS:

COMPOSIÇÃO:	polímero estirenado acrilico, solvente e aditivos
COR:	incolor
CONSUMO:	0,15L a 0,3L/m²
VALIDADE:	1ano
DENSIDADE:	0,8 – 0,85g/cm³
SECAGEM:	20 min ao toque/ 2h entre demãos/ 12h total

MODO DE USAR:

FUNDO PREPARADOR é um produto pronto uso (não diluir).
Remover as sujeiras da superfície a ser tratada e após aplicar o FUNDO PREPARADOR com auxílio de pincel, trincha, rolo de lã com pelos curtos ou pistola.

Obs.: O rendimento e desempenho do produto dependem de fatores alheios ao controle do fabricante, como variação na diluição, uniformidade e absorção da superfície, umidade do ar, temperatura e condições climáticas locais. Em função desses fatores, o rendimento pode apresentar outras variações.

INFORMAÇÕES LEGAIS

Todas informações técnicas são baseadas em nossos testes de laboratório. Em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.
Informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança pertinentes.
As informações e recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais.

Revisado em 08/2025

OTIMUM IMPERMEABILIZANTES
www.otimum.com.br | (51)3568.2688
Rua Quimisinos, 222 – São Leopoldo/RS