MASTICRYL TR

IMPERMEABILIZANTE POLIMÉRICO FLEXÍVEL PARA IMPERMEABILIZAÇÕES E VEDAÇÕES

PROPRIEDADES:
MASTICRYL TR é um produto bi componente, que apresenta uma ótima resistência a agua, intempéries e raios solares.
MASTICRYL TR é altamente aderente e elástico. Sua alta resistência mecânica, forma uma membrana elástica e flexível de alto poder impermeável.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:
MASTICRYL TR é indicado para vedação e rejunte de materiais de alvenaria como concreto e reboco. Usado também em juntas de dilatação sujeitas a alta movimentação, também utilizado na vedação de ralos e saídas d`água.
Excelente impermeabilizante para tanques e piscinas suspensas, pois pode ficar permanentemente imerso em água e suporta grande movimentação e dilatação.

DADOS TÉCNICOS:
BASE: cimento, aditivos inorgânicos, cargas minerais e ligante, polímeros, conservantes e espessantes
COR: cinza
CONSUMO: de 2 kg/m² a 4kg/m²
VALIDADE: 1 ano

MODO DE USAR:
Para o preparo do MASTICRYL TR misturar uma parte e meia do componente A (pó) e uma parte do componente B (líquido), adicionando no máximo 10% de água.
É importante mexer até a completa homogeneização aplicando em no máximo 45 minutos.
A aplicação do MASTICRYL TR é feita com espátula, trincha ou pincel, sobre a superfície seca e limpa, isenta de poeira, graxa, óleo e ferrugem.
Para fendas de até 1cmx1cm é suficiente uma só aplicação, acima de 1cm repassar em 12h.
É importante não expor o produto a água por no mínimo 12 h após a última aplicação.
O MASTICRYL TR tem tempo de secagem inicial de 24 h, e após sete dias, estando completamente seco, poderá receber pintura base látex ou acrílica.

INFORMAÇÕES LEGAIS
Todas informações técnicas são baseadas em nossos testes de laboratório. Em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.
Informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança pertinentes.
As informações e recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais.

Revisado em 08/2025

OTIMUM IMPERMEABILIZANTES
www.otimum.com.br | (51)3568.2688
Rua Quimisinos, 222 – São Leopoldo/RS