NANOQUIM ALTO TRAFEGO

ACABAMENTO ALTO TRÁFEGO E ALTO BRILHO

PROPRIEDADES:

NANOQUIM ALTO TRAFEGO é um produto de base acrílica, que confere ao produto excelente poder impermeabilizante e um acabamento de alto TRAFEGO.

O filme proporcionado por NANOQUIM ALTO TRAFEGO é transparente, livre de poros, com alta dureza, resistência a abrasão e excelente durabilidade. Resistente a sol chuva, derramamento de óleo e manchas de graxa. Por ser um acrílico de alta resistência, suporta os mais variados ataques sem manchar ou amarelar. Sua durabilidade depende do trafego que sofrer, sendo em uso residencial estima-se uma durabilidade de +/- 3 anos.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

NANOQUIM ALTO TRAFEGO é utilizado como selador (impermeabilizante) e abrilhantador de superfícies externas, sujeitas à abrasão.

Sua aplicação é recomendada para vitrificação de pisos e fachadas de concreto, pedras decorativas, concreto sintético, etc.

NANOQUIM ALTO TRAFEGO também é usado como verniz incolor e transparente para plásticos, metais, lambris e móveis (o produto apresenta boa aderência a madeira).

DADOS TÉCNICOS:

BASE:	resina acrílica em diluente
COR:	líquido levemente amarelado
CONSUMO:	100 a 200 ml/m²
VALIDADE:	1 ano
SOLUBILIDADE:	cetona e tolueno
ODOR:	característico
SECAGEM AO TOQUE:	2 h
SECAGEM TOTAL:	3 dias

PRODUTO INFLAMÀVEL

MODO DE USAR:

NANOQUIM ALTO TRAFEGO é de fácil aplicação e secagem rápida. A superfície a ser tratada deve estar limpa e seca.

NANOQUIM ALTO TRAFEGO pode ser aplicado com pincel, rolo ou pistola, deve ser aplicado em duas demãos, dependendo do substrato, aplicar três demãos. As demãos devem ser aplicadas no máximo 12h uma após a outra. Após 6h da última demão a superfície estará em condições de uso, mas a dureza máxima se dá em 7 dias.

Durante a aplicação utilizar equipamentos de segurança.

RECOMENDACÕES:

Para limpar a superfície tratada, usar detergente líquido neutro e esponja macia ou pano, enxaguando com água limpa.

O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície tratada.

OTIMUM IMPERMEABILIZANTES
www.otimum.com.br | (51)3568.2688
Rua Quimisinos, 222 – São Leopoldo/RS

INFORMAÇÕES LEGAIS

Todas informações técnicas são baseadas em nossos testes de laboratório. Em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

Informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança pertinentes.

As informações e recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais.

Revisado 08/2025