



CONCEITO EM IMPERMEABILIZANTES

# RESINTEC JUNTA DE DILATAÇÃO

## BORRACHA DE VEDAÇÃO PARA JUNTA DE DILATAÇÃO

---

### PROPRIEDADES:

Lençol de borracha lonada de moderada resistência a compressão e ao desgaste.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO:

Impermeabilização de juntas de dilatação e juntas que tenham vinco de trabalho mecânico.

### DADOS TÉCNICOS:

Cor:	Preto
Espessura:	1,6mm
Dureza:	70 Shore A +/- 5
Temperatura de trabalho:	-40°C a 70°C
Composição	borracha butílica lonada

### MODO DE USAR:

A superfície a ser aplicada a RESINTEC JUNTA DE DILATAÇÃO deve estar limpa e sem poeira. Em caso de esboroamento ou esfarelamento do piso.

Aplicar ADIFIX BORRACHA no entorno do substrato e também na RESINTEC JUNTA DE DILATAÇÃO e realizar a colagem, deixando folga do lençol na fissura para que a junta de dilatação possa trabalhar.

**Dados:** não é indicado o uso deste lençol para as seguintes finalidades: Cetonas, ozônio, ácidos fortes, solventes polares e propagação de chamas.

**IMPORTANTE:** o rendimento e o desempenho do produto dependem das condições e ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da fabricante, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

### INFORMAÇÕES LEGAIS

Todas informações técnicas são baseadas em nossos testes de laboratório. Em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

Informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

As informações e recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais.

Revisado em 08/2025

---

**OTIMUM IMPERMEABILIZANTES**

[www.otimum.com.br](http://www.otimum.com.br) | (51)3568.2688

Rua Quimisinis, 222 – São Leopoldo/RS