CONCEITO EM IMPERMEABILIZANTES

VEDAMIX CRISTALIZANTE

Impermeabilizante Mineral Auto Regenerante com Nanotecnologia

INTRODUÇÃO

O QUE É VEDAMIX CRISTALIZANTE?

VEDAMIX CRISTALIZANTE é um impermeabilizante mineral de cristalização auto regenerativa desenvolvido com nanotecnologia. Possui alto poder de aderência, penetração profunda e excelente impermeabilidade, suportando até 70 metros de pressão negativa de água.

- **Cristalização Auto Regenerativa:** Regenera-se automaticamente quando em contato com água
- **Nanotecnologia:** Desenvolvido com tecnologia de ponta para máxima eficácia
- **Suporta Alta Pressão:** Resiste até 70m de pressão negativa de água

PILARES DE PERFORMANCE

Cristalização Auto Regenerativa

Regenera-se automaticamente quando em contato com água, mantendo a impermeabilidade permanentemente

Penetração Profunda

Alto poder de penetração em concreto, alvenaria e argamassa para proteção completa

Suporta Alta Pressão

Resiste até 70 metros de pressão negativa de água, ideal para áreas críticas

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Fossos de Elevador

Proteção completa contra infiltrações em fossos de elevador, garantindo segurança estrutural

Paredes e Porões

Impermeabilização eficaz de paredes internas e externas, porões e áreas subterrâneas

Garagens Subsolo

Proteção contra umidade e infiltrações em garagens subterrâneas e áreas de subsolo

Cortinas de Concreto

Combate eficaz a infiltrações em cortinas de concreto com penetração profunda

Áreas com Infiltrações

Solução permanente para áreas críticas sujeitas a infiltrações constantes

BENEFÍCIOS E CARACTERÍSTICAS

Cristalização Auto Regenerativa

Regenera-se automaticamente quando em contato com água, mantendo a impermeabilidade permanentemente

Combate a Infiltrações

Excelente para combater infiltrações em cortinas, porões e áreas de subsolo

Suporta 70m de Pressão

Resiste até 70 metros de pressão negativa de água para máxima proteção

Interiores e Exteriores

Aplicável em construções novas e antigas, em ambientes internos e externos

DADOS TÉCNICOS E PREPARO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Propriedade	Valor
Preparo	4 pp (pó) + ½ pp água
Tempo de Mistura	3 min (agitador mecânico 300rpm) ou 5 min (manual)
Tempo de Aplicação	45 minutos
Composição	Mistura cimentícia com aditivos inorgânicos e cargas minerais
Consumo	3,0 a 5 kg/m² (4 a 8 demãos)
Validade	1 ano
Limpeza	Com água, logo após a aplicação

MODO DE USAR

Superfície limpa, sem pó, graxa ou óleos. Misture bem até homogeneizar. Aplique em camadas finas com trincha ou pincel largo, evitando excessos. Aguarde ~2 horas entre demãos.

MODO DE USAR

1 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar limpa, isenta de pó, sujeira, graxa ou óleos. Deve ser resistente, lisa possível, livre de trincas e rachaduras. Umedeça o substrato levemente antes da aplicação.

2 MISTURA DO PRODUTO

Misture 4 partes de pó com ½ parte de água. Use agitador mecânico (300rpm) por 3 minutos ou misture manualmente por 5 minutos até obter uma mistura homogênea e sem nódulos.

3 APLICAÇÃO EM CAMADAS FINAS

Aplique com trincha ou pincel largo em camadas finas, sem deixar excessos, principalmente nos cantos. As demãos devem ser transpassadas para melhor cobertura.

4 TEMPO DE ESPERA ENTRE DEMÃOS

Aguarde aproximadamente 2 horas entre uma demão e outra para permitir o endurecimento parcial antes de aplicar a próxima camada.

5 PROTEÇÃO DURANTE ENDURECIMENTO

Proteja a superfície impermeabilizada da água e do sol forte durante o endurecimento. Não aplique produtos repelentes à água ou contendo solventes sobre o VEDAMIX.

INFORMAÇÕES LEGAIS

Todas informações técnicas são baseadas em nossos testes de laboratório. Em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

Informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança pertinentes.

As informações e recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais.

CRISTALIZAÇÃO PERMANENTE

"Proteção que se regenera automaticamente"

ENTRE EM CONTATO

www.otimum.com.br

(11) 4568-2598

VEDAMIX CRISTALIZANTE

Impermeabilizante Mineral Auto Regenerante com Nanotecnologia

Conceito em Impermeabilizantes